



SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) POWEST INTERACTIVAS

625VA-2200VA

Los sistemas Interactivos POWEST aseguran el correcto funcionamiento de dispositivos eléctricos en hogares, pequeñas y medianas empresas; ofreciendo todas las características de protección para computadores, servidores, CCTV, cajas registradoras, Home Theater sistemas de entretenimiento. La línea POWEST Interactiva ofrece características únicas en el mercado:

- Regulación de tensión AVR
- Amplio rango de tensión a la entrada
- Tecnología MOSFET PWM
- Indicadores de funcionamiento LED
- Interfaz de USB de comunicación [625 Vca no aplica]
- Equipado con Boost AVR y Buck para estabilizar el voltaje de entrada
- Permite el encendido de la unidad sin alimentación de CA
- Reinicio automático después de una falla en la red
- Tamaño compacto, peso ligero
- Proporciona protección contra sobrecarga





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UPS MONOFÁSICAS INTERACTIVA

Referencia	POWEST INTERACTIVA 625	POWEST INTERACTIVA 750	POWEST INTERACTIVA 1250	POWEST INTERACTIVA 2200
Capacidad	625VA	750VA	1250VA	2200VA
Tipo de Control	Digital Automático			
Especificaciones de Entrada				
Voltaje nominal de entrada	120 Vca, Monofásica			
Rango de voltaje de entrada	90 a 145 Vca			
Frecuencia	60 Hz + / - 5 %			
Conexión	Clavija NEMA 5-15P			Clavija NEMA 5-20P + Adaptador NEMA 5-15P
Especificaciones de Salida				
Voltaje nominal de salida	120 Vca, Monofásica			
Factor de potencia de Salida	0.48			0.55
Potencia W	625VA / 300W	750VA / 360W	1250VA / 600W	2200VA / 1200W
Tipo de onda de salida	Onda Senoidal Modificada			
Tiempo de Transferencia	Típico de 2 a 6 ms		Típico de 4 a 8 ms	
Conexión	2 Salidas NEMA 5-15R	3 Salidas NEMA 5-15R + 1 Salida NEMA 5-15R Toma Bypass Blanca	6 Tomas Negras NEMA 5-15 R Reguladas / 2 Tomas Bypass Blancas NEMA 5-15R	6 Tomas NEMA 5-15R Reguladas
Regulación de voltaje	+/-10%			
Frecuencia nominal de salida	60Hz			
Alarmas Audibles				
Modo Batería	Sonido cada 12 segundos		Tono cada 10 segundos	
Batería Baja	Tono cada segundo			
Sobrecarga	Tono cada 0,5 segundos			
Batería Descargada	Sonido constante			
Especificaciones de las Baterías				
Tipo de Batería	Batería sellada libres de mantenimiento VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid Batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimentos y cubiertas en material ABS según (UL94HB,UL94V-0) Tipo FR (Flame Retardant)			
Voltaje CC / Número de Batería	12V 4.5 Ah x 1	12V 7.5 Ah x 1	12V 7.5 Ah x 2	12V 9 Ah x 2
Autonomía aprox.	Modem 80min. / Laptop 35min. / PC Escritorio 10min.		1 Laptop 120min. 2 Laptop 50min. / 1 PC Escritorio 33min. 2 PC Escritorio 12 min.	1 Laptop 150min. 2 Laptop 60min. / 1 PC Escritorio 40min. 2 PC Escritorio 14min.
Tiempo máximo de recarga	6 horas al 90%		8 horas al 90%	
Especificaciones Ambientales				
Ruido audible @ 1m	<40 dB			
Humedad relativa	De 0 a 95% sin condensación			
Temperatura ambiente de operación	De 0 °C a 40 °C.			
Otras Especificaciones				
Dimensiones (Altura* Ancho* Profundidad)	140*100*200 mm	140*100*330 mm	195*139*365 mm	
Peso	3,4 Kg	4,5 Kg	8,6 Kg	10,2 Kg
Protecciones	Protecciones completas contra alto voltaje, bajo voltaje, cortocircuitos	Protecciones completas contra alto voltaje, bajo voltaje, cortocircuitos, voz y datos		
Interfaces	N/A	Interfaces de comunicación USB		
Software	N/A	WINPOWER		
Gabinete	Tipo torre / IP20			
Certificaciones	RETIE - NOM			

* Las especificaciones están sujetas a cambios y modificaciones sin previo aviso, según disponibilidad de inventario. * Fotos de referencia, accesorios se venden por separado. (*) No incluye Batería
 • POWEST MÉXICO S.A. DE C.V. / NICOMAR ELECTRONICS S.A.S / POWEST-ECUADOR S.A todos los derechos reservados